



NOX CPA-M G3 • N266-G3

Betjeningspanel med LCD skærm og kortlæser

Betjeningspanel til NOX systemet med 128 x 64 pixel LCD grafisk display, hvid baggrundsbelysning, integreret alarm buzzer, et numerisk tastatur med slet "C" og enter "E" knapper, to rulletaster med variabel funktion, 4 frit programmerbare statusdioder samt kortlæser.

NOX CPA G3 specifikationer

- Grafisk betjeningspanel i PVC-plast.
- Kortlæseren supporterer følgende:
 - Mifare 1k
 - Mifare 4k
 - UltraLight
 - DesFire
 - NFC NTAG203
- Til overflademontering
(Kan planforsænkes med N258 / N308)
- 128 x 64 pixel matrix display, 7 linjer med 21 tegn hver.
- Firma logo på display.
- Hvid LED-baggrundsbelysning
- Fri programmerbar intern buzzer.
- 4 frit programmerbare statusdioder.
- Understøtter flere sprog, herunder dansk.



Terminalforbindelser

Terminal P2	+	-	A	B
Pin	8-16 VDC	GND	Bus A	Bus B
Beskrivelse	Forsyningsspænding (VBUS)		Bustilslutning	

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding (VBUS)	VDC	8.0	15.0	16.0
Strømforbrug ved 15 VDC	mA	39 ¹		64 ²
Strømforbrug ved 9 VDC	mA	61 ³		102 ⁴
Operativt temperaturområde	°C	0	25	40
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH			93
Kortlæsnings distance (afhænger af type kort)	mm			30
Mål	mm	177 x 115 x 25		
Beskyttelsesgrad iht. IEC 60529:2001		IP20		

1) og 3) = Uden backlight, uden buzzer, uden LEDs

2) og 4) = Med backlight, med buzzer, med LEDs