

# NOXONE m/T30 CPU

## • N403 (undercentral)

### N403 specifikationer

Antal brugere, max.	100.000
Antal områder, max	4000
Antal tidsprofiler, max.	400
NOX TIO uden comm.	✓
NOX TIO med comm.	✓
Apple/Android interface	✓
Mulighed for IP bus	✓
Alarmering via email	✓
Kan bruges som undercentral	✓
IP Modbus funktionalitet	✓
Kan tilknyttes SIMS	✓
BUS (RS485)	1
Moduler pr. bus	127
Kortlæsere pr. bus	25
Alarmtyper	999
Brugerprofiler	999
Område tilstande	999
Indgangsprofiler	999
Indgange	516 (8 indbygget)
Udgange	516 (8 indbygget)
Strømforsyning	1,5A



### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
AC spænding	VAC	100	230	240
AC Frekvens	Hz	47	50	63
Maksimal strømforbrug	VA			100
Drifts temperaturområde	°C	0	25	40
Drifts fugtigheds område +40°C (ikke kondenseret)	% RH			93
Vægt	kg	3,4		
maksimal udgangsstrøm (CPU og bus)	A			1,5
Sabotage overvågning		Integreret, gennem opstisk sensor		
Plads til batterier		1 x 12v, 17 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA type)		
Mål kabinet(L x B x H)	mm	240 x 101 x 380		
Grad af beskyttelse i hen- hold til IEC 60529:2001		IP30		

