

# NOXONE • N401-G3

## N401-G3 specifikationer

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Antal användare, max.         | 1000                |
| Antal områden, max            | 100                 |
| Antal tidsprofiler, max.      | 50                  |
| NOX TIO utan com.             | ✓                   |
| NOX TIO med com.              | ✓                   |
| Apple/Android gränssnitt      | ✓                   |
| Möjlighet för IP buss         | ✗                   |
| Larm via email                | ✓                   |
| Kan användas som slav central | ✓                   |
| IP Modbus funktionalitet      | ✗                   |
| Kan anslutas mot SIMS         | ✓                   |
| BUSS (RS485)                  | 1                   |
| Moduler pr. buss              | 127                 |
| Kortläsare pr. buss           | 25                  |
| Larmtyper                     | 999                 |
| Användarprofiler              | 999                 |
| Områdestillstånd              | 999                 |
| Ingångsprofiler               | 999                 |
| Ingångar                      | 516<br>(8 inbyggda) |
| Utgångar                      | 516<br>(8 inbyggda) |
| Strömförsörjning              | 1,5A                |



## Teknisk Data

|   | Enhet | Min.   | Nominell | Max. |
|---|-------|--|----------|------|
| AC Spänning                                     | VAC   | 100  | 230      | 240  |
| AC Frekvens                                     | Hz    | 47   | 50       | 63   |
| Efektförbrukning                                | VA    |  |          | 100  |
| Drift temperaturområde                          | °C    | 0  | 25       | 40   |
| Drift fuktighetsområde<br>+40°C (ingen kondens) | % RH  |  |          | 93   |
| Vikt  | kg    | 3,4  |          |      |
| Maximal utgångsström<br>(CPU och buss)          | A     |  |          | 1,5  |
| Sabotage övervakning                            |       | Integrerat, med optisk sensor                            |          |      |
| Plats till batterier                            |       | 1 x 12v, 17 Ah, Valve regulated Lead Acid<br>(VRLA type) |          |      |
| Kapslingsstorlek (B x D x H)                    | mm    | 240 x 101 x 380  |          |      |
| IP-Klass IEC 60529:2001                         |       | IP30   |          |      |