

# NOX FLD • N801

## NOX FLD

Universel vanddetektor. I områder med værdifulde genstande, såsom lagerrum, showrooms i museer og server- og computerrum, kan væske hurtigt forårsage meget stor skade.

NOX FLD advarer pålideligt om indtrængning af enhver væske over mange år.

### NOX FLD specifikationer

- Registrerer ledende væske inden for 5 millisekunder.
- 3 meter kabel medfølger.
- IP68 berørings sikkert, da kabinettet er helt lukket.
- Responstid: 5 ms
- 55 x 39 x 12 mm



### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominal	Max.
<b>Forsyningsspænding (VBUS)</b>	VDC	8.0	15.0	15.5
<b>Strømforbrug ved 15 VDC</b>	mA		5	
<b>Operativt temperaturområde</b>	°C	0	25	40
<b>Responstid</b>	ms	<5ms		
<b>Detekterbare væsker</b>		Alle med konduktivitet $\geq 150 \mu\text{S} / \text{cm}$		
<b>Tilslutning til styreenheden</b>		F.eks. med et NOX Modul, NOX IO1, NOX IO4		
<b>Mål (L x B x H)</b>	mm	55 x 39 x 12		
<b>Beskyttelsesgrad</b>		IP68		
<b>Kabinetmateriale</b>		PVC		
<b>Sensor output</b>		Open Collector, max. 20V, 200mW, normalt aktiv		
<b>Kabellængde</b>	m	3		

### Tilslutning til NOX IN4

