

P500-561 • Magnetkontakt

Trådløs magnetkontakt til dør/vindue

Trådløs magnetkontakt til døre og vinduer.
Kommunikationen etableres over den normale NOX bus gennem modulet NOX RXP.

P500-561 specifikationer

- Trådløs magnetkontakt til døre og vinduer
- 35 m. trådløs rækkevidde (868 Mhz)
- 1 eksternt input
- 2-zone kapacitet, hvor hver zone er uafhængig og har sit eget serienummer
- Zone 1 - En høj følsomheds reed kontakt (magnet inkluderet)
- Zone 2 - Universal transmitter indgang (N.O./N.C.)
- Integreret sabotagekontakt
- Mål: 110 x 32 x 25 mm



Tekniske data

Strømforsyning	3.0VDC - 2 x "AAA" Alkaline batterier
Batteri levetid	Op til 3 år
Reed-kontakt med magnet	1 (høj følsomhed) med standard afstand på 1 cm. fra magnet
Responstid	45 ms.
Operativt temperaturområde	0°C til 49°C
Certifikationer	<ul style="list-style-type: none">• EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09) • EN 55022:2010• EN 301 489-03 v1.4.1 (2002-08) • EN 50130-4:1995 + A1:1998 & A2:2003 • EN 60950-1:2001 + A11:2004