

EM læser • PRT62Em

PRT62EM

125 kHz EM kortlæser uden tastatur.
Til inden- og udendørs montering.
Læseafstand: op til 15 cm.

PRT62EM specifikationer

- Konstrueret i PVC (sort eller grå) eller antrasit (sølv)
- LED statusindikator: Rød, grøn og orange
- Integreret buzzer
- Vær opmærksom på, at når du installerer læseren direkte på en metaloverflade, vil det reducere læseafstanden.
- Integreret sabotageafbryder



Version	NR.
PVC (sort og grå)	PRT62EM
Antrasit (sølv) (hærværkssikker)	PRT62EM-VP

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	12	15
Strømforbrug	mA		65	
Operativt temperaturområde	°C	-25		60
Luftfugtighed ved 40 °C (uden kondens)	% RH	10		95
Sendefrekvens	kHz		125	
Læseafstand	cm		15	
Dataoutput		Wiegand 26/34/42/66 bit		
Tilslutning		50 cm kabel		
Vægt	g.	PVC = 120, Antrasit = 470		
Mål (L x B x H)	mm	100 x 40 x 2		
Sikkerhedsklassificering		IP65		